

Hoja Técnica

CHS 647

Aditivo mejorador de adherencia.

Descripción

Este producto es un mejorador amínico que promueve la adhesión del par asfalto-agregado sobre toda clase de áridos, especialmente formulado para lograr altos índices de adherencia con baja dosis y evitando de ésta manera el desprendimiento de agregados.

Características principales

Excelente adherencia de asfalto en todo tipo de áridos.
Recomendable para aplicar en todo tipo de asfalto y diluidos asfálticos.
Recubrimiento de 95% utilizando 0,5% sobre asfalto de acuerdo a las normas ASTM D 3625.
Incorporado al ligante asfáltico promueve un mejor recubrimiento de los áridos.
Totalmente soluble en cementos asfálticos y en solventes como nafta o gasoil.

Propiedades Típicas

Propiedad	Valor ⁽¹⁾	Unidad
Apariencia	Color amarronado	
Contenido de sólidos	98	%
Viscosidad Brookfield 50 RPM	100 - 1000	cps
Temperatura mínima de formación de película		°C
pH	8 - 10	
Densidad	0,9	g/cm ³
Número de amina	60 – 80	Mg KOH/grs

1 NOTA: La información y los datos presentados aquí NO deben ser considerados como especificaciones de ventas. Usarlas solamente a nivel informativo. El presente documento no garantiza ni asegura la performance final del producto.

Manejo y almacenamiento

El producto ofrece muy buena estabilidad bajo condiciones típicas de almacenamiento y transporte. Sin embargo, se recomienda evitar grandes cambios de temperatura.

Presentación

Tambores 200 litros.

Seguridad

Cahesa S.A. exhorta al cliente o a quienquiera que utilice el producto a leer cuidadosamente HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (M.S.D.S), antes de manipular el mismo, para que conozca y comprenda los peligros asociados con el producto. Sería conveniente que el lector consultara obras de referencia o a expertos en ventilación, toxicología y prevención de incendios a fin de entender y utilizar con certeza la información contenida en la Hoja de Seguridad.

Nota

La información contenida aquí es suministrada de buena fe y según nuestro mejor conocimiento sin que ello implique ningún tipo de garantía. Debido a que las condiciones de uso y las aplicaciones pueden diferir entre una locación y otra y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es el responsable en determinar si los productos y la información contenidas en este documento son apropiadas para su uso y de asegurar que su lugar de trabajo y las prácticas de disposición cumplen con las leyes aplicables y otras disposiciones Gubernamentales. El Vendedor no asume ninguna obligación ni compromiso por la información contenida en este documento.
NO ESTA DADA NINGUNA GARANTIA; TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O DE ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR ESTAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS