

POLIFLOC 18

Floculante

Descripción

Policloruro de aluminio líquido al 18% de alúmina

Características principales

Recomendado como floculante primario, así como para romper emulsiones aceite-agua o petróleo-agua.

Se trata de un producto que no modifica el pH del sistema, trabajando bien tanto en piletas de decantación como en sistemas de flotación.

Propiedades Típicas

Propiedad	Valor	Unidad
Apariencia	Líquido ligeramente viscoso	
Viscosidad	1/20	cps a 25°C
pH	1,5 – 4,0	
Densidad	1,27	g/cm3

Manejo y almacenamiento

El producto ofrece muy buena estabilidad bajo condiciones típicas de almacenamiento y transporte. Sin embargo, se recomienda evitar grandes cambios de temperatura.

Presentación

IBC 1250 Kgs.
Tambores 230 Kgs.

Uso Típico

La dosis recomendada es del orden 250 a 500 ppm, dependiendo del grado de contaminación del efluente, pudiendo usarse en potabilizadores de agua en dosis de 5 a 40 ppm.

Seguridad

Caheesa S.A. exhorta al cliente o a quienquiera que utilice el producto a leer cuidadosamente HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (M.S.D.S), antes de manipular el mismo, para que conozca y comprenda los peligros asociados con el producto. Sería conveniente que el lector consultara obras de referencia o a expertos en ventilación, toxicología y prevención de incendios a fin de entender y utilizar con certeza la información contenida en la Hoja de Seguridad.

Nota

La información contenida aquí es suministrada de buena fe y según nuestro mejor conocimiento sin que ello implique ningún tipo de garantía. Debido a que las condiciones de uso y las aplicaciones pueden diferir entre una locación y otra y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es el responsable en determinar si los productos y la información contenidas en este documento son apropiadas para su uso y de asegurar que su lugar de trabajo y las prácticas de disposición cumplen con las leyes aplicables y otras disposiciones Gubernamentales. El Vendedor no asume ninguna obligación ni compromiso por la información contenida en este documento.
NO ESTA DADA NINGUNA GARANTIA; TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O DE ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR ESTAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS