

## POLIFLOC 5390

Floculante

### Descripción

Floculante catiónico líquido perteneciente a la familia de las poli aminas cuaternaria. Grado Potable

### Características principales

Recomendado como coagulante primario en operaciones de clarificación de agua. Por ser la dosis de uso muy baja se disminuyen los costos de operación y almacenaje, trabajando en un amplio rango de pH no modificando además el grado de acidez del sistema.

Aprobado por la ANMAT para el uso en agua potable.

Trabaja en cualquier rango de pH.

### Propiedades Típicas

Propiedad	Valor	Unidad
Apariencia	Líquido amarillento viscoso	
Contenido de sólidos	50	%
Viscosidad	150/600	cps a 25°C
pH	5,0 – 8,0	
Densidad	1,14	g/cm3

### Manejo y almacenamiento

El producto ofrece muy buena estabilidad bajo condiciones típicas de almacenamiento y transporte. Sin embargo, se recomienda evitar grandes cambios de temperatura.

### Presentación

IBC 1000 Kgs.

Tambores 230 Kgs.

Bidón 25 Kgs.

### Uso Típico

Se recomienda una solución de POLIFLOC 5390 dosificada mediante una bomba volumétrica resistente a la corrosión. El punto de adición se aplicará en zona de turbulencia, siendo la dosificación recomendada entre 1 y 7 ppm, dependiendo de la turbiedad del agua cruda a tratar, pudiéndose dosificar como máximo hasta 20 ppm. En el caso de piletas de natación la dosis recomendada está entre 1 y 10 ppm.

### Seguridad

CaheSA S.A. exhorta al cliente o a quienquiera que utilice el producto a leer cuidadosamente HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (M.S.D.S), antes de manipular el mismo, para que conozca y comprenda los peligros asociados con el producto. Sería conveniente que el lector consultara obras de referencia o a expertos en ventilación, toxicología y prevención de incendios a fin de entender y utilizar con certeza la información contenida en la Hoja de Seguridad.

### Nota

La información contenida aquí es suministrada de buena fe y según nuestro mejor conocimiento sin que ello implique ningún tipo de garantía. Debido a que las condiciones de uso y las aplicaciones pueden diferir entre una locación y otra y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es el responsable en determinar si los productos y la información contenidas en este documento son apropiadas para su uso y de asegurar que su lugar de trabajo y las prácticas de disposición cumplen con las leyes aplicables y otras disposiciones Gubernamentales. El Vendedor no asume ninguna obligación ni compromiso por la información contenida en este documento.

NO ESTA DADA NINGUNA GARANTIA; TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O DE ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR ESTAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS