

Hoja Técnica

DISPERPEL 200

Poliacrilato de sodio

Descripción

DISPERPEL 200 es un poliacrilato de sodio de muy bajo peso molecular apto para múltiples propósitos. Lo podemos aplicar en la industria del papel como excelente dispersante de cargas y pigmentos, tanto trabajando en masa como en formulaciones de coating. también es útil en la industria de la pintura como excelente dispersante de pigmentos en formulaciones de lates de todo tipo,

Aplicación

Se trata de un producto que trabaja en una amplia variedad de pH, siendo la dosis de uso función a un ensayo previo de aplicación. El producto puede utilizarse puro o diluido en agua en cualquier proporción. Las dosis de uso habitual rondan los 2 a 5 kilos por tonelada.

Propiedades Típicas

Propiedad	Valor ⁽¹⁾	Unidad
Apariencia	Líquido transparente	
Contenido de sólidos	29	%
Viscosidad a 25 °C	10 - 30	cps
pH	6 - 7	
Densidad a 25 °C	1.19	g/cm ³

¹ NOTA: La información y los datos presentados aquí NO deben ser considerados como especificaciones de ventas. Usarlas solamente a nivel informativo. El presente documento no garantiza ni asegura la performance final del producto.

Manejo y almacenamiento

El producto ofrece muy buena estabilidad bajo condiciones típicas de almacenamiento y transporte. Sin embargo, se recomienda evitar grandes cambios de temperatura.

Almacenarlo entre 4° - 40°C.

Se recomienda usar tanques y cañerías resistentes a la corrosión

Presentación

IBC 1200 kilos.

Tambores 230 kilos.

Seguridad

Cahesa S.A. exhorta al cliente o a quienquiera que utilice el producto a leer cuidadosamente HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (M.S.D.S), antes de manipular el mismo, para que conozca y comprenda los peligros asociados con el producto. Sería conveniente que el lector consultara obras de referencia o a expertos en ventilación, toxicología y prevención de incendios a fin de entender y utilizar con certeza la información contenida en la Hoja de Seguridad.

Nota

La información contenida aquí es suministrada de buena fe y según nuestro mejor conocimiento sin que ello implique ningún tipo de garantía. Debido a que las condiciones de uso y las aplicaciones pueden diferir entre una locación y otra y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es el responsable en determinar si los productos y la información contenidas en este documento son apropiadas para su uso y de asegurar que su lugar de trabajo y las prácticas de disposición cumplen con las leyes aplicables y otras disposiciones Gubernamentales. El Vendedor no asume ninguna obligación ni compromiso por la información contenida en este documento.

NO ESTA DADA NINGUNA GARANTIA; TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O DE ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR ESTAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS